

计算科学与工程中的
并行编程技术

**Parallel Programming
Technology in Computational
Science and Engineering**

都志辉

清华大学计算机系

Email : duzh@tsinghua.edu.cn

Phone: 62782530

<http://hpclab.cs.tsinghua.edu.cn/~duzh>

主要内容

- ◆ 消息调度
- ◆ 消息传递过程中的类型匹配
- ◆ 不连续数据发送
- ◆ 虚拟进程拓扑

什么是消息调度？


- ◆ 对于有确定目与源的一组消息，通过对消息传递的时间、路径、数量等进行规划，以满足消息传递在性能或者费用等方面的要求

时间开销建模


一次消息传递的时间开销

$$= \text{delay} + \text{volumn} / \text{bandwidth}$$


消息调度的效果（短消息）



消息调度的效果（长消息）




消息调度的效果（中等长度消息）



如何抽象消息调度问题

消息调度模型

二部图模型



◆ $G=(V_1, V_2, E, W)$

- V_1 : 左边结点的集合
- V_2 : 右边结点的集合
- E : 边的集合
- W : 权重的集合

矩阵其实只是图的一种实现

矩阵模型



$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

◆ 矩阵 $A = (a_{ij})_{M \times N}$

- A_{ij} : 表示从结点*i*到结点*j*有大小为*a_{ij}*的数据需要传输

两种模型之间的关系

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$



问题？

◆前提

- 同一时刻一个结点只能与另外一个结点通信
- 所有结点之间的通信延迟为0，带宽都相同
- 互不相同的结点之间可以并行通信

◆是否存在下界（最短的通信时间）

◆如果存在，它是多少？

最优算法

$$S = \max(\lceil T / K \rceil, C)$$

$$C = \max(r_1, r_2, \dots, r_N; c_1, c_2, \dots, c_N)$$

◆ 对于给定的通信矩阵**D**，计算其下边界**S**，其中 r_i 为第*i*行元素之和， c_j 为第*j*列元素之和。

◆ 5个定义

- 定义1 如果一个矩阵某一行/列之和等于边界**S**，则该行/列成为关键行/列
- 定义2 对于**D**的**K**个元素 $\alpha = \{x_1, x_2, \dots, x_K\}$ ，如果它们处在不同的行与列上，则称 α 为**D**的一个**SKR** (System of **K** Representatives)
- 定义3 如果**D**的每一个关键行/列都包含某个**SKR**的元素，则称该**SKR**为**CSKR** (Critical **SKR**)
- 定义4 对于**N**×**N**的矩阵**D**，其所有的通信量为**T**，对于常数**P**，如果 1 **D**的所有行/列之和都小于或者等于**P**； 2 $T = KP$ ，则称**D**关于常数**P**是**K**完全的。
- 定义5 对于**N**×**N**的矩阵**D**，如果其所有行/列之和都相同，则称其为准双随机矩阵**QDS** (Quasi-doubly stochastic matrix)

最优算法的存在性

◆ 定理1

- 给定通信开销为 T ,边界为 S 的 $N \times N$ 矩阵 D , 可以通过在 D 的不同元素上添加一些非负的整数来得到一个新的 $N \times N$ 矩阵 D' , 它相对于 S 是 K 完全的

◆ 推论:

- 任何 $H \times H$ 的QDS矩阵 D , 它至少包含一个SHR。

◆ 定理2

- 设 D 为一个 $N \times N$ 的矩阵, 其总通信量为 T , 下边界为 S , 对于任意 K , $1 \leq K \leq N$, 如果 D 相对于 S 是 K 完全的, 则 D 至少包含一个CSKR

◆ 定理3

- 设 D 是一个关于边界 S 的 $N \times N$ 的 K 完全矩阵, 令 $\alpha = \{x_1, x_2, \dots, x_K\}$ 是 D 的一个CSKR, 令 L 是 D 中没有被 α 覆盖到的所有各行或者各列之和中的最大值, 令 D' 为将 D 中 α 代表的元素减去 b 得到的新矩阵, 其中 $b = \min(S - L, x_1, x_2, \dots, x_K)$ 。则 D' 是一个相对于 $S' = S - b$ 的 K 完全矩阵, 而且 S' 是新得到的矩阵 D' 的边界

PBS (Preemptive Bipartite Scheduling) 问题近似算法

- ◆ **2近似算法** P. Crescenzi, D. Xiaotie, and C.H. Papadimitriou, "On Approximating a Scheduling Problem," J. Combinatorial Optimization, vol. 5, pp. 287-297, 2001
 - 首先将任意属于E的边e分割为 $\lceil \omega(e) \rceil$ 条边，把结果图称为H
 - 在H中找到 $\Delta(H)$ 个匹配，每一个匹配的权重都为1
- ◆ **$2-1/(d+1)$ 近似算法** F.N. Afrati, T. Aslanidis, E. Bampis, and I. Milis, "Scheduling in Switching Networks with Set-Up Delays," J. Combinatorial Optimization, vol. 9, no. 1, pp. 49-57, 2005
 - 将二部图 $G=(V1, V2, E, \omega)$ 所有边通过增加尽可能少的数值，变为给定值 $\alpha=d+1$ 的倍数，得到的新图为 $G'=(V1, V2, E, \omega')$
 - 把G'的每一条边 e_{ij} 分裂为 $\frac{\omega'(e_{ij})}{\alpha}$ 条边，每一条边的权重都为 α ，称新得到的图为 $G\alpha$
 - 在 $G\alpha$ 中找到 $\frac{W(G_\alpha)}{\alpha}$ 个匹配，可以覆盖 $G\alpha$ 中所有的边

k-PBS (k-Preemptive Bipartite Scheduling) 问题 近似算法

◆ 通信的并发度为k

◆ 下界的计算 $\eta(G) = \eta_d(G) + \beta\eta_s(G)$

- $\Delta(G)$ 为二部图G的最大度数， $m(G)$ 为二部图G的边的条数， $w(v)$ 为与v连接的边的权重之和， $w(G)$ 为G中最大的权重之和， $p(G)$ 为所有边权重之和， $n(G)$ 为二部图G的结点的个数。其中 β 是一次传送所需要的额外开销。

$$\eta_s(G) = \max\left(\Delta(G), \left\lceil \frac{P(G)}{k} \right\rceil\right)$$

$$\eta_d(G) = \max\left(W(G), \frac{P(G)}{k}\right)$$

这些模型的缺点

过于理想化，没有考虑通信的局部性

通信局部性

◆ 如何把通信尽可能在同一个交换机内部完成？（物理通信路径最短？）

◆ 假设

- 在一个局部单元内部的通信时间为 T_0
- 需要一级跳跃的通信时间为 T_1
- 需要两级跳跃的通信时间为 T_2
- ...
- $i > j$ 则 $T_i > T_j$

Broadcast广播（树形扩散算法）

- ◆ 假设局部单元内有 K 个结点，整个系统共有 N 个结点
- 广播步骤
 - 局部单元先广播 $\lceil \log_2 K \rceil * T_0 \rightarrow K$
 - 局部单元结点向不同的一级跳跃结点广播 $\lceil \log_2 K \rceil * T_0 + T_1 + \lceil \log_2 K \rceil * T_0 \rightarrow K * K$
 - 向二级跳跃阶段广播 $\lceil \log_2 K \rceil * T_0 + T_1 + \lceil \log_2 K \rceil * T_0 + T_2 + \lceil \log_2 K \rceil * T_0 \rightarrow K * K * K$ （上一级结点的一级跳跃结点）

引入内部消息调度机制的集群 间并行数据重分布


问题描述

- 两个集群间数据重分布
 - 骨干网连接
 - 1-port constraint
 - K-constraint
 - 启动延迟，消息可拆分
 - KPBS问题
 - 已经证明为NPC问题

现有模型和算法的缺陷

◆ 高速内部互联通信

- 内部互联通信速度远高于backbone通信速度（绕路是否一定慢？）。
- 当数据重分布不平衡时候，珍贵的backbone资源没有得到有效的利用
- Case: $k=2, n1=n2=2$



基于内部通信的集群间消息调度模型

◆ MKPBS (Multiple k-Preemptive Bipartite Scheduling)

<1> 建立二部图 $GD=(U,V,E)$,表示集群间消息传输

<2> 建立全相连图 $GU=(U,E')$ 。表示集群U中内部消息通信。


<3> 建立全相连图 $GV=(V,E'')$ 。表示集群V中内部消息通信。

<4> 内部消息通信约束:

- 1-port constraint
- K-Constraint
- 启动延迟，消息可拆分

MKPBS模型的优点

- ◆更准确的刻画了集群的通信特点，集群内部实现消息的拆分与合并。
- ◆对消息传输线路进行重新规划，并采用消息流水线的方式对消息进行传输。



基于消息流水线的TSMP算法



- ◆ TSMP算法设计思想
- ◆ Step1: 对U集群进行内部调整, 并且调整新生成的内部消息和外部消息的依赖关系。
- ◆ Step2: 对V集群进行内部调整, 并且调整新生成的内部消息和外部消息的依赖关系。
- ◆ Step3: 对调整完毕的二部图使用GGP算法划分成n块, 记为block[n]。每一次从所有block中选出一个与内边相关度最小的一个block。按照先后选出的顺序对Block[n]进行排序。
- ◆ Step4: 为每个块中的边设置优先级, 最先选择出块中边的优先级最低。最后选择出块中边的优先级最高。

实验结果分析

◆ 实验条件:


符号	意义
inner_bandwidth $=1\text{Gb/s}$	节点连接到 Myrinet 网卡速率
$\text{Agg_inner_bandwidth}$ $=2\text{Gb/s}$	集群内部聚合带宽
$B'=10\text{ms}$	集群内部高速互连网络启动延迟
$B=10\text{ms}$	集群之间 Ethernet 网络启动延迟
$\text{Backbone_bandwidth}$ $=300\text{Mb/s}$	集群之间骨干网带宽
inter_bandwidth $=100\text{Mb/s}$	节点连接到 Ethernet 网的网卡速率
$K=3$	集群之间可以同时发起的连接数目 $k=\text{Backbone_bandwidth}/\text{inter_bandwidth}$
$K'=2$	集群内部可以同时发起的连接数目 $K'=\text{Agg_inner_bandwidth}/\text{inner_bandwidth}$
$n1=6$	集群 1 中节点的数目
$n2=6$	集群 2 中节点的数目

实验结果分析



对于短消息传输和长消息传输GGP和TSMP算法对比

实验结果分析



在k值不同情况下对于GGP和TSMP算法对比

MPI消息传递过程

- 消息装配
- 消息传递
- 消息拆卸



MPI的类型匹配

- 发送缓冲区中变量的类型必须和相应的发送操作指定的类型相匹配
- 发送操作指定的类型必须和相应的接收操作指定的类型相互匹配
- 接收缓冲区中变量的类型必须和接收操作指定的类型相匹配

例子

```
...  
REAL a(20),b(20)  
...  
CALL MPI_COMM_RANK(comm, rank, ierr)  
IF(rank.EQ.0) THEN  
CALL MPI_SEND(a(1), 10, MPI_REAL, 1, tag, comm, ierr)  
ELSE IF (rank.EQ. 1) THEN  
CALL MPI_RECV(b(1), 15, MPI_REAL, 0, tag, comm, status, ierr)  
END IF
```

The diagram illustrates the communication between two MPI processes. A red curved arrow points from the MPI_SEND call in the rank 0 block to the MPI_RECV call in the rank 1 block. A red double-headed vertical arrow is positioned between the MPI_REAL data type arguments of both MPI_SEND and MPI_RECV calls.

类型匹配的内容

- 宿主语言的类型和通信操作所指定的类型相匹配
- 发送方和接收方的类型相匹配

类型匹配归纳

- 有类型数据的通信，发送方和接收方均使用相同的数据类型。
- 无类型数据的通信，发送方和接收方均以MPI_BYTE作为数据类型。
- 打包数据的通信, 发送方和接收方均使用MPI_PACKED。

不连续数据的发送（打包/解包）

◆ 基本操作

- 发送方打包
- 传递
- 接收方解包

打包操作

- ◆ `MPI_PACK(inbuf, incount, datatype, outbuf, outcount, position, comm)`
 - 把<inbuf, incount, datatype>指定的数据进行打包
 - 放到从outbuf开始共outcount大小的缓冲期中
 - 在outbuf缓冲期中开始放置的起始偏移地址是position，放置完后下一次打包的起始偏移地址同时由position指定
 - Position在操作前后数值会发生变化

例子

```
◆ int position , i,j,a[2];
◆ char buff[1000];
◆ ...
◆ MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&myrank);
◆ if (myrank ==0) { /* 进程0发送消息*/
◆     position =0; /*打包的起始位置*/
◆     MPI_Pack(&i,1,MPI_INT,buff,1000,&position,
MPI_COMM_WORLD);
◆     /*将整数i打包*/
◆     MPI_Pack(&j,1,MPI_INT,buff,1000,&position,
MPI_COMM_WORLD);
◆     /*将整数j打包*/
◆     MPI_Send(buff,position,
MPI_PACKED,1,0,MPI_COMM_WORLD); }
◆     /*将打包后的数据发送出去*/
```

解包操作

- ◆ `MPI_UNPACK(inbuf, insize, position, outbuf, outcount, datatype, comm)`
 - 接受的消息内容 `< outbuf, outcount, datatype >`
 - 打包数据存放的缓冲区起始地址是 `inbuf`, 该缓冲区的大小是 `insize`
 - 开始解包的位置是 `position`, 解包后下一次解包的起始位置是 `position`

例子

```
◆ int position , i;
◆ float a[1000];
◆ char buff[1000];
◆ MPI_Status status;
◆ ....
◆ MPI_Comm_rank(MPI_Comm_world,&myrank);
◆ if (myrank ==0) {
◆     /* 进程0发送数据 */
◆     int len[2];
◆     MPI_Aint disp[2];
◆     MPI_Datatype type[2], newtype;
◆     i=100;
◆     /* 设置新类型中包含数据的个数 */
◆     len[0]=1;
◆     len[1]=i;
◆     MPI_Address( &i,disp);/*i相对于MPI_BOTTOM的偏移*/
◆     MPI_Address( a,disp+1); /*a相对于MPI_BOTTOM的偏移*/
◆     type[0]=MPI_INT;/*设置第一个类型是整型*/
◆     type[1]=MPI_FLOAT; /*设置第二个类型是浮点型*/
◆     MPI_Type_struct(2,len,disp,type,&newtype);/*定义新的数据类型，它包括一个整型与i浮点型*/
◆     MPI_Type_commit(&newtype);/*新类型递交*/
◆     /*数据打包*/
◆     position =0;/*打包的开始位置*/
◆     MPI_Pack(MPI_BOTTOM, 1,newtype, buff,
◆     1000,&position,MPI_COMM_WORLD);/*将i和数组a打包到buff*/
◆     /* 将打包数据发送出去*/
◆     MPI_Send(buff,postion, MPI_PACKED,1,0, MPI_COMM_WORLD)
◆ }
```

例子

```
◆ else if(myrank ==1) {  
◆     MPI_Recv(buff, 1000,MPI_PACKED,0,0,&status); /* 接收  
打包数据 */  
◆     position =0;  
◆  
MPI_Unpack(buff,1000,&position,&i,1,MPI_INT,MPI_COMM_WO  
RLD);  
◆     /* 先将打包的浮点数个数解包*/  
◆  
MPI_Unpack(buff,1000,&position,a,i,MPI_FLOAT,MPI_COMM_W  
ORLD);  
◆     /*再将浮点数解包*/  
◆ }
```

MPI的进程拓扑

分类


◆ 图拓扑

◆ 笛卡儿拓扑

作用

- ◆ 高级并行程序设计
- ◆ 与底层物理拓扑结构的匹配，提高性能

创建笛卡儿拓扑



调用

`MPI_CART_CREATE(comm_old, ndims, dims, periods, reorder, comm_cart)`

得到一个新的通信域，该通信域附有进程拓扑信息

`MPI_COMM_WORLD, 2, {4, 5}, {false, false}, false, newcomm`


平移操作

◆ MPI_CART_SHIFT(comm, direction, disp, rank_source, rank_dest)

rank_source 偏移后得到当前进程
当前进程偏移后得到 rank_dest

那一维

偏移



得到每一维的大小


```
MPI_DIMS_CREATE(nnodes, ndims,dims)  
(20, 2, {4,5})
```

得到卡氏坐标


`MPI_CART_COORDS(comm, rank, maxdims,
coords)`

子划分

MPI_CART_SUB(comm, remain_dims, newcomm)



2*3*4, <false,true,true>



例子1

```
#include "mpi.h"
#include <stdio.h>
#define NUM_DIMS 2
int main( int argc, char **argv )
{
    int          rank, size, i;
    int          dims[NUM_DIMS];
    int          periods[NUM_DIMS];
    int          new_coords[NUM_DIMS];
    int          new_new_coords[NUM_DIMS];
    int          reorder = 1;
    MPI_Comm     comm_cart;
    MPI_Init( &argc, &argv );
    MPI_Comm_rank( MPI_COMM_WORLD, &rank );
    MPI_Comm_size( MPI_COMM_WORLD, &size );
    /* Clear dims array and get dims for topology */
    for(i=0;i<NUM_DIMS;i++) { dims[i] = 0; periods[i] = 0; }
    MPI_Dims_create ( size, NUM_DIMS, dims );
    /* Make a new communicator with a topology */
    MPI_Cart_create ( MPI_COMM_WORLD, 2, dims, periods, reorder, &comm_cart );
    /* Does the mapping from rank to coords work */

    MPI_Comm_free( &comm_cart );
    MPI_Finalize();

    return 0;
}
```

例子2

```
#include "mpi.h"
#include <stdio.h>
#include "test.h"
#define NUM_DIMS 2
int main( int argc, char **argv )
{
    int          rank, size, i;
    int          errors=0;
    int          dims[NUM_DIMS];
    int          periods[NUM_DIMS];
    int          coords[NUM_DIMS];
    int          new_coords[NUM_DIMS];
    int          reorder = 1;
    MPI_Comm     comm_temp, comm_cart, new_comm;
    int          topo_status;
    int          ndims;
    int          new_rank;
    int          remain_dims[NUM_DIMS];
    int          newnewrank;
    MPI_Init( &argc, &argv );
    MPI_Comm_rank( MPI_COMM_WORLD, &rank );
    MPI_Comm_size( MPI_COMM_WORLD, &size );
    /* Clear dims array and get dims for topology */
    for(i=0;i<NUM_DIMS;i++) { dims[i] = 0; periods[i] = 0; }
    MPI_Dims_create ( size, NUM_DIMS, dims );
```

例子2 (续)

```
/* Make a new communicator with a topology */
MPI_Cart_create ( MPI_COMM_WORLD, 2, dims, periods, reorder, &comm_temp );
for (i=0;i<NUM_DIMS;i++) {
    int source, dest;
    MPI_Cart_shift(comm_temp, i, 1, &source, &dest);
#ifdef VERBOSE
    printf ("[%d] Shifting %d in the %d dimension\n",rank,1,i);
    printf ("[%d]   source = %d   dest = %d\n",rank,source,dest);
#endif
}
```

练习

- ◆请编写具有二维拓扑的**MPI**程序，每个程序都与其上下左右进程进行通信，请打印出它的上下左右进程的进程号和通信的内容。

- ◆ MPI_Dims_create (size, NUM_DIMS, dims);
- ◆ MPI_Cart_create (MPI_COMM_WORLD, 2, dims, periods, reorder, &comm_temp);
- ◆ MPI_Cart_shift(comm_temp, i, 1, &source, &dest);